

>Productbeschrijving

Hesse vertragers voor HYDRO systemen.

>Toepassingsgebieden

In Hesse HYDRO beits

>Technische gegevens

Uitlooptijd (+/- 15 %)	60 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Uiterlijk	niet relevant
Dichtheid serie kg/l	1.043
Leveringsvorm	vloeibaar
VOC EU %	100 %
VOC FR	C
Houdbaarheid weken	52

>Bestelaanwijzingen

Bestelnummer	Glansgraad 60° (Gloss)	Verpakkingsgrootte
BZR 0560	-	0.75 l, 1 l, 5 l, 15 l, 25 l

>Speciale aanwijzingen

Beitsen en concentraten voor gebruik goed omroeren of opschudden.

>Algemene aanwijzingen

Houd u aan de hanteringsinstructies en draag de persoonlijke beschermingsmiddelen!

Onze technische informatie wordt conform de stand van de techniek en de wettelijke voorschriften aangepast. De aangegeven waarden geven geen specificaties weer, maar zijn typische productgegevens. De actuele versie vindt u op internet op www.hesse-lignal.de. U kunt ook uw accountmanager aanspreken. Deze informatie heeft een adviserend karakter en is naar beste weten en op basis van zorgvuldig technisch onderzoek opgesteld. Deze informatie is op geen enkele manier juridisch bindend. Bovendien verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden. Er wordt een veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking gesteld.